

klecxo

Licht®



LED-LEITERPLATTEN & ZUBEHÖR

LED LEITERPLATTEN

auf 5m Rollen, 24 Vdc, dimmbar, 10mm breit, rückseitig mit 3M-Klebeband

Farbtemperatur regulierbar 3000/6000 K

3-poliger Anschluß

für Clip bzw. LÖT-Verbindung



Höhe mm	Schutzklasse	trennbar	Watt m	Lumen m	Kelvin	Art.-Nr.	VE
1,2	IP20	5 cm	9,6	1000 lm bei 4000 K	-	1530	1
							5
							10
1,7	IP65	5 cm	9,6	1000 lm bei 4000 K	-	1531	1
							5
							10

FLÄCHEN-LICHT

2-poliger Anschluß

für LÖT-Verbindung



Höhe mm	Schutzklasse	trennbar	Watt m	Lumen m	Kelvin	Art.-Nr.	VE
3,0	IP65	5 cm	10	900	3000	1540	1
							5
							10
3,0	IP65	5 cm	10	950	4000	1541	1
							5
							10

LED LEITERPLATTEN

auf 5m bzw 20m Rollen, 24 Vdc, dimmbar, 10mm breit, rückseitig mit 3M-Klebeband

2-poliger Anschluß für Clip bzw. LÖT-Verbindung



Länge m	Höhe mm	Schutz- klasse	trennbar	Watt m	Lumen m	Kelvin	Art. -Nr.	VE
5	1,2	IP20	5 cm	4,8	480	3000	1501	1
								5
								10
5	1,2	IP20	5 cm	4,8	500	4000	1502	1
								5
								10
5	1,7	IP65	5 cm	4,8	480	3000	1503	1
								5
								10
5	1,7	IP65	5 cm	4,8	500	4000	1504	1
								5
								10
20	1,2	IP20	5 cm	4,8	480	3000	1505	1
								5
								10
20	1,2	IP20	5 cm	4,8	500	4000	1506	1
								5
								10



5	1,2	IP20	5 cm	9,6	960	3000	1510	1
								5
								10
5	1,2	IP20	5 cm	9,6	1000	4000	1511	1
								5
								10
5	1,7	IP65	5 cm	9,6	960	3000	1512	1
								5
								10
5	1,7	IP65	5 cm	9,6	1000	4000	1513	1
								5
								10
20	1,2	IP20	5 cm	9,6	960	3000	1514	1
								5
								10
20	1,2	IP20	5 cm	9,6	1000	4000	1515	1
								5
								10



5	1,2	IP20	5 cm	14,4	1440	3000	1520	1
								5
								10
5	1,2	IP20	5 cm	14,4	1510	4000	1521	1
								5
								10
5	1,7	IP65	5 cm	14,4	1440	3000	1522	1
								5
								10
5	1,7	IP65	5 cm	14,4	1510	4000	1523	1
								5
								10
20	1,2	IP20	5 cm	14,4	1440	3000	1524	1
								5
								10
20	1,2	IP20	5 cm	14,4	1510	4000	1525	1
								5
								10

ZULEITUNGEN / VERBINDUNGEN

2-polig:



Clip mit 2m Leitung und Stecker

9901	VE 1
	VE 25
	VE 50



Verbindungsleitung (2m) mit Stecker und Buchse

9902	VE 10
	VE 50
	VE 200



Verbindungsleitung (15cm), am Ende 3mm verzinnt zum anlöten, andere Ende mit Stecker

9903	VE 10
	VE 50
	VE 100



Verbindungsleitung (2m), am Ende 3mm verzinnt zum anlöten, andere Ende mit Stecker

9904	VE 10
	VE 50
	VE 100

3-polig:



Clip mit 2m Leitung und Stecker

9910	VE 1
	VE 25
	VE 50



Verbindungsleitung (2m) mit Stecker und Buchse

9911	VE 1
	VE 25
	VE 50



Verbindungsleitung (15cm), am Ende 3mm verzinnt zum anlöten, andere Ende mit Stecker

9912	VE 1
	VE 25
	VE 50



Verbindungsleitung (2m), am Ende 3mm verzinnt zum anlöten, andere Ende mit Stecker

9913	VE 1
	VE 25
	VE 50

TRAFO / STEUERUNGEN



Trafo

DC 24 V, 1,50 m Zuleitung, mit Anschlußbuchse

8115	15 Watt	L: 130,5 B: 46,0 H: 14,5 mm	VE 1	VE 25	VE 50
8130	30 Watt	L: 163,5 B: 46,0 H: 18,0 mm	VE 1	VE 25	VE 50
8175	75 Watt	L: 180,0 B: 58,0 H: 32,0 mm	VE 1	VE 25	VE 50

2-polige Verbindungen



Steuergerät mit Stecker und Buchse

DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar

860	VE 1	VE 25	VE 50
------------	------	-------	-------

6-fach Verteiler mit Stecker



9030	VE 1	VE 25	VE 50
-------------	------	-------	-------

Ein Einzelanschluß des 6-fach Verteilers darf maximal mit 72 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers benötigt 144 Watt.

3-polige Verbindungen



Steuergerät mit Stecker und Buchse

DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar

861	VE 1	VE 25	VE 50
------------	------	-------	-------

6-fach Verteiler mit Stecker



9026-R	VE 1	VE 25	VE 50
---------------	------	-------	-------

Ein Einzelanschluß des 6-fach Verteilers darf maximal mit 72 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers benötigt 144 Watt.



Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)

Mit der Fernbedienung bzw. dem WiFi Controller können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät.

805	VE 1	VE 25	VE 50
------------	------	-------	-------



Wandpaneel-Fernbedienung

4 Zonen, 2,4 GHz, Farbtemperatur regulierbar + dimmbar, Reichweite 30m, Maße: 86 x 86 mm

8008	VE 1	VE 25	VE 50
-------------	------	-------	-------



WiFi Controller (inkl. USB Ladeadapter)

Über den WiFi Controller ist eine Steuerung über ihr Smartphone möglich. (Android- und iOS-App verfügbar)

807	VE 1	VE 25	VE 50
------------	------	-------	-------

CLIP-VERBINDUNGEN

2-polig



Verbindung 15x15mm
Art.-Nr. **9501**

VE 10
VE 50
VE 100



Eck-Verbindung 33x33mm
Art.-Nr. **9502**

VE 10
VE 50
VE 100



Kreuz-Verbindung 50x50mm
Art.-Nr. **9503**

VE 10
VE 50
VE 100



T-Verbindung 50 (Strecke), 33
(Abzweig) mm
Art.-Nr. **9504**

VE 10
VE 50
VE 100

3-polig

Art.-Nr. **9505**

VE 10
VE 50
VE 100

Art.-Nr. **9506**

VE 10
VE 50
VE 100

Art.-Nr. **9507**

VE 10
VE 50
VE 100

Art.-Nr. **9508**

VE 10
VE 50
VE 100

ALU-PROFILE



Einbauprofil 2,5m lang

921

VE 10
VE 50
VE 100



Abdeckung (mattiert)

dazu passend

920



VE 10
VE 50
VE 100



Endstück:

9211

VE 50
VE 250
VE 500



Aufbauprofil 2,5m lang

(im Profilboden sind 5 (3mm)
Senkkopfbefestigungslöcher
(inkl. Schrauben)

922

VE 10
VE 50
VE 100




Abdeckung (mattiert)

dazu passend

920


VE 10
VE 50
VE 100



Endstück:

9222

VE 50
VE 250
VE 500





Klecx Licht GmbH
Zehrendorfer Str. 4
15806 Zossen

Tel.: 0 33 702 - 633 382
Fax: 0 33 702 - 633 383
E-Mail: info@klecx-licht.de